# efit+ for TCU Version 1.0.12.0 アップデート機能一覧

| 分類 | 機能 | 改良内容 |
|---|---|---|
| GPS観測 | VRS観測<br>RTK観測 | VRS観測、RTK観測にてR8で観測を行うと標準偏差が10cm以上で表示される不具合を修正しました。 |
| 縦横断観測 | 縦横断データ送信 | 送信データ選択画面で何も表示の無い上から3番目のボタンを押すとRS232Cの設定画面が表示される不具合を修正しました。 |
| 平板観測 | GPS座標変換 | 2点縮率付で座標変換を行うと回転がおかしかった不具合を修復しました。 |
| 平板観測 | TUFファイル出力 | 属性付で観測したデータをTUFﾌｧｲﾙ出力するとシンボルサイズが0で出力される不具合を修正しました。 |
| GPS観測 | VRS観測機能 | 仮想基準点の座標を指定しての観測で、仮想基準点が何かの要因で変更されたとき警告メッセージを表示するように改良しました。 |
| TS機器設定 | 距離補正設定 | 両差補正の定数選択リストに「0.133」を追加しました。 |
| システム | 距離補正 | 投影補正と両差補正に使用している平均曲率半径を現在の「6372km」から公共測量作業規程で使用されている「6370km」に変更しました。 |

2008年11月

(株)ニコン・トリンブル