efit+ for TCU Version 1.4.7.0 アップデート機能一覧

分類	機能	改良/修復内容
機能改良	横断観測	測線設定処理でTS操作が行えるようにしました。
機能改良	測設	0セット画面（水平角を測設杭方向へ設定する画面）で座標計測が行えるようにしました。
機能改良	測設	RoboticLite接続中は本機側に警告メッセージを表示しないようにしました。
機能改良	スキャン計測	観測エリアの設定を行う際、RECボタンで指定できるようにしました。
機能改良	スキャン計測	基準点観測の点間制限を1mから1cmに変更しました。
機能改良	スキャン計測	コントロール点の観測機能を追加しました。
機能改良	スキャン計測	スキャン点／領域点／コントロール点を出力するようにしました。
機能改良	スキャン計測	簡易3Dビュー表示を追加しました。
機能改良	レーザポインタ設定	ロボティックかつノンプリモードでレーザー光をONにできるようにしました。
機能改良	座標点検計測	機器の真上（鉛直角0° 方向）を観測できるようにしました。
機能改良	平面観測	気象条件を設定した際、環境設定の観測状況条件を更新するようにしました。
機能修正	測設	RoboticLite接続で測設済みボタンを押すと、エラーが発生する件を修正しました。
機能修正	測設	座標観測で縮尺補正が考慮されていないことがある件を修正しました。
機能修正	入力条件	「座標の登録時上書きチェックを行う」の初期設定値がONになってない件を修正しました。

2020年4月

（株）ニコン・トリンブル